



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου - **NHC-B**

NHC			
Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
003-01	KDB-NHC 25B	24	€ 1987
003-02	KDB-NHC 30B	28	€ 2255
003-03	KDB-NHC 41B	37	€ 2492

ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ- NHC		
Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
003-99	FUEL SET OIL ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	€ 67

navien



Περιγραφή

- **Άνεση:** Με την χρήση του χωροθερμοστάτη, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο σπίτι σας.
- **Σταθερότητα:** Εφοδιασμένος με ειδικά σχεδιασμένο καυστήρα και με ελάχιστο θόρυβο, ο λέβητας Saturn εγγυάται άριστη λειτουργία.
- **Οικονομία:** Ο νέος σχεδιασμός του θαλάμου εγγυάται μεγάλο βαθμό απόδοσης και θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων 45° C (Efficiency 101%).
- **Προηγμένος Σχεδιασμός:** Όλα μας τα μοντέλα είναι αισθητικά κατάλληλα για εγκατάσταση σε οποιονδήποτε χώρο.
- **Προηγμένη Τεχνολογία:** Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του λέβητα με το τηλέφωνο
- **Αντιστάθμιση:** Ενσωματωμένη εξωτερική αντιστάθμιση. Ο αισθητήρας διατίθεται προαιρετικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - **NHC-B**

M.M.		NHC		
		25 B EURO	30 B EURO	41 B EURO
Ισχύς	kW	24	28	37
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης	%	91,3%	90,3%	91,1%
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	Inch	1"	1"	1"
Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ	Inch	½"	½"	½"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	75	75	75
Βάρος	Kg	59	64	72
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	103 x 41 x 66	105 x 70 x 44	118 x 44 x 70



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου - **NHC-B Deluxe**

NHC-BD / Πλήρες Λεβητοστάσιο

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
003-04	KDB-NHC 25BD	25	€ 2547
003-05	KDB-NHC 30BD	30	€ 2815
003-06	KDB-NHC 41BD	37	€ 3053

ΣΕΤ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ- NHC-BD

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
003-99	FUEL SET OIL ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	€ 67

navien



Περιγραφή

Επιπλέον από την σειρά NHC διαθέτει:

- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Μηχανική Πλήρωση κυκλώματος θέρμανσης



1. Πίνακας Ελέγχου
2. Μόνωση
3. Καυστήρας
4. Κάδος Λέβητα
5. Αντλία πετρελαίου
6. Αδρανοποιητής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - **NHC-BD**

	M.M.	NHC-BC		
		25 BD EURO	30 BD EURO	41 BD EURO
Ισχύς	kW	24	28	37
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης	%	91,3%	90,3%	91,1%
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	Inch	1"	1"	1"
Υδραυλικές Συνδέσεις ΖΝΧ	Inch	½"	½"	½"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	75	75	75
Βάρος	Kg	84	89	97
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	103 x 66 x 55	105 x 71 x 58	118 x 71 x 58



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου

Grant Vortex Boiler House

Grant Vortex Boiler House

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
001-01	Boiler House 15-21	21	€ 2025
001-02	Boiler House 15-26	26	€ 2085
001-03	Boiler House 26-35	35	€ 2315



Περιγραφή

- Λέβητας Πετρελαίου Συμπύκνωσης με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας κλάσης **316Ti (3mm)**
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις
- Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX)
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
 - Πίνακα ελέγχου
 - Καυστήρα πετρελαίου έτοιμο για χρήση biodiesel (20%)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - **Boiler House**

M.M.		Boiler House		
		15-21	15-26	26-36
Ισχύς	kW	21	26	36
Εποχ. Βαθμός Απόδοσης	%	93	92,4	92,1
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100
Βάρος	Kg	113	113	142
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	72 x 44 x 60		



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου

Grant Utility

Grant Utility			
Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
000-01	Utility 15-21	21	€ 2421
000-02	Utility 15-26	26	€ 2740
000-03	Utility 26-36	36	€ 2958
000-04	Utility 36-46	46	€ 3471
000-05	Utility 46-58	58	€ 4069
000-06	Utility 58-70	70	€ 4142



Περιγραφή

- Λέβητας Πετρελαίου Συμπύκνωσης με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας κλάσης **316Ti (3mm)**
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις
- Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX)
- Περιλαμβάνεται Πίνακας ελέγχου και καυστήρας πετρελαίου έτοιμος για χρήση biodiesel (20%)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Grant Utility

M.M.		Utility					
		15-21	15-26	26-36	36-46	46-58	58-70
Ισχύς	kW	21	26	36	46	58	70
Εποχ. Βαθμός Απόδοσης %		93	92,4	92,1	92,6	94,1	93,6
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100	100	100	100
Βάρος	Kg	113	113	142	150	268	282
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	85 x 35 x 57	86 x 47 x 60	90 x 47 x 60		123 x 56 x 79	

**HEATMAX**

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου

Grant System

Grant System / Πλήρες Λεβητοστάσιο

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
000-10	Utility 15-26	26	€ 3148
000-11	Utility 26-36	36	€ 3760
000-12	Utility 36-46	46	€ 3998



Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου

Wall Hung System

Grant Wall Hung System / Επίτοιχος Λέβητας

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
000-30	Wall Hung System 21	16-21	€ 3341



Περιγραφή

- Λέβητας Πετρελαίου Συμπύκνωσης με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας κλάσης **316Ti (3mm)**
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις
- Με έλεγχο 2 κυκλοφορητών (Θέρμανσης και ZNX)
- Περιλαμβάνεται Πίνακας ελέγχου και καυστήρας πετρελαίου έτοιμος για χρήση biodiesel (20%)
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
 - Δοχείο διαστολής έως 24L
 - Κυκλοφορητή Inverter (7m μανομετρικό)
 - 2 εξαεριστικά
 - βαλβίδα ασφαλείας



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Grant System / Wall Hung

M.M.		System			Wall Hung
		15-26	26-36	36-46	16-21
Ισχύς	kW	26	36	46	21
Εποχ. Βαθμός Απόδοσης %		92,4	92,1	92,6	93,8
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"	¾"
Διάμετρος Καμινάδας	Mm	80	80	100	80
Βάρος	Kg	123	123	138	98
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	86 x 47 x 60			84 x 58 x 32



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Συμπυκνωμάτων Πετρελαίου

Grant Vortex Combi

Grant Vortex Combi			
Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
000-20	Combi 21	21	€ 4509
000-21	Combi 26	26	€ 4777
000-22	Combi 36	36	€ 5263



Περιγραφή

- Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου με βαθμό απόδοσης έως 106%
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας κλάσης **316Ti (3mm)**
- Ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μικρές διαστάσεις, με διπλό σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας νερού λέβητα
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
 - Πίνακα ελέγχου
 - Καυστήρα με αντλία πετρελαίου έτοιμη για χρήση biodiesel
 - Δοχείο διαστολής 24L
 - 2 κυκλοφορητές Inverter
 - 2 εξαεριστικά
 - Βαλβίδα ασφαλείας και παραγωγή ZNX με εξωτερικό εναλλάκτη πλακών υψηλής απόδοσης καθώς και με ενσωματωμένη θερμομικτική τρίοδη για σταθερή θερμοκρασία νερού χρήσης στην έξοδο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Grant Vortex Combi

M.M.		Combi		
		21	26	36
Ισχύς	kW	21	26	36
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης	%	92,6	92,2	94,2
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	¾"	¾"	1"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	80	80	100
Βάρος	Kg	177	177	200
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	86 x 61 x 61		90 x 61 x 61




HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Χαλύβδινοι λέβητες στερεών καυσίμων - **Eco-Burn**

Eco-burn			
Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
002-01	Eco-Burn 35F	35	€ 1640
002-02	Eco-Burn 45F	45	€ 1834
002-03	Eco-Burn 60F	60	€ 2068
002-04	Eco-Burn 75F	75	€ 2310

Παρελκόμενα – Eco-burn		
Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
002-15	Εναλλάκτης Ασφαλείας με Βαλβίδα	€ 210



Περιγραφή

- Λέβητας στερεών καυσίμων υψηλής απόδοσης.
- Από χάλυβα ειδικής σκληρότητας 5mm.
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
 - Ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
 - Ηλεκτρονικό πίνακα για τον έλεγχο του ανεμιστήρα, του κυκλοφορητή και του θερμοστάτη χώρου
 - Ηλεκτρική εντολή για έλεγχο και εγκατάσταση καυστήρα pellet.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - **Eco-Burn**

Μ.Μ.		Eco-burn			
		35 F	45 F	60 F	75 F
Ισχύς	kW	35	45	60	75
Εποχ. Βαθμός Απόδοσης	%	80	80	80	80
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	1"	1"	1 ¼ "	1 ¼ "
Διάμετρος Καμινάδας	mm	180	180	180	180
Βάρος	Kg	275	310	345	400
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	109 x 58 x 111	109 x 58 x 121	118 x 64 x 121	118 x 64 x 135



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Fan coil

Δαπέδου με Κέλυφος

ΣΕΙΡΑ - KDFVC

Κωδικός		Μοντέλο	Kcal/h		Τιμή
Αριστερά	Δεξιά		Ψυκτική Ισχύς	Θερμική Ισχύς	
004-01	004-02	KDFVC 20M	2600	4800	€ 399
004-11	004-12	KDFVC 30M	3450	6450	€ 446
004-21	004-22	KDFVC 40M	4700	9050	€ 472
004-31	004-32	KDFVC 60M	6650	12600	€ 542
004-41	004-42	KDFVC 80M	9450	17700	€ 750



Περιγραφή

- Υψηλή ποιότητα κατασκευής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Μπλε αντιστατικό εναλλάκτη
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη ψύξης – θέρμανσης
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Ενσωματωμένο θερμοστάτη για λειτουργία στη θέρμανση με θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη των 45° C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - KDFVC

M.M.		KDFVC				
		20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Ψυκτική Ισχύς*	Kcal/h	2600	3450	4700	6650	9450
Θερμική Ισχύς*	Kcal/h	4800	6450	9050	12600	17700
Ύψος x Βάθος	mm	600 x 220				
Μήκος	mm	880	1020	1160	1440	1860
Βάρος	Kg	21	25	27	35	454

*ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 27° C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 5° C

*ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εσωτερική θερμοκρασία δωματίου 18° C – Θερμοκρασία νερού εισόδου 80° C

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά - KDFVC

KDFVC					
	20 M	30 M	40 M	60 M	80 M
Κατανάλωση Ισχύος (W)	25	33	40	57	80
Ένταση Ρεύματος (A)	0.102	0.137 5	0.180	0.287	0.360

Συντελεστές Διόρθωσης

KDFVC		
LOW	MEDIUM	HIGH
0.8	0.9	1

**HEATMAX**

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS



Λέβητες Συμπυκνωμάτων Αερίου

Ecocondens Silver Plus

Ecocondens Silver Plus			
Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kW	Τιμή
200-10	Silver Plus 20	20/25	€ 1530
200-11	Silver Plus 25	24/30	€ 1590
200-12	Silver Plus 35	35/40	€ 1680



Περιγραφή

- Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου για θέρμανση και ZNX
- Εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικής σκληρότητας κλάσης **316Ti (3mm)**
- Περιλαμβάνει επιπλέον:
 - Τεχνολογία cool door
 - Ρύθμιση ισχύος 1:9
 - Ηλεκτρονικό κυκλοφορητή (7m μανομετρικό)
 - 17m μέγιστο μήκος καμινάδας 60/100
 - Χαμηλό επίπεδο θορύβου
 - Εύκολη συντήρηση και ρύθμιση, ErP 2015 Ready

Τεχνικά Χαρακτηριστικά- Ecocondens Silver Plus

		M.M.	Ecocondens Silver Plus		
			20	25	35
Ισχύς Θέρμανση	kW	20	25	35	
Ισχύς ZNX	kW	25	30	40	
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης	%	91	92	92	
Υδραυλικές Συνδέσεις Θέρμανσης	Inch		¾ "		
Υδραυλικές Συνδέσεις ZNX	Inch		½ "		
Βάρος	Kg	40	40	42	
Διαστάσεις (ΥxΠxB)	cm		78 x 40 x 33		



HEATMAX
HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Αντλία Απομάκρυνσης Συμπυκνωμάτων

Αντλία Απομάκρυνσης Συμπυκνωμάτων

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
000-80	Αντλία Απομάκρυνσης Συμπυκνωμάτων	€ 156



Περιγραφή

- Αντλία Απομάκρυνσης Συμπυκνωμάτων
 - Με ενσωματωμένο δοχείο με δύο φλοτέρ ένα για την εκκίνηση της αντλίας και ένα ασφαλείας
 - Αθόρυβη λειτουργία
 - Ικανότητα ανύψωσης έως 4μ

Μαγνητικό Φίλτρο Grant

Μαγνητικό Φίλτρο Grant

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
00-60	Grant Magnetic Filter MagOne 22mm - 28mm	€ 156

Χημικά Κυκλώματα

000-90	G1000 Inhibitor (500 ml)	€ 27
--------	--------------------------	------



Κόλλα Χαλκού Copper Lock

Μαγνητικό Φίλτρο Grant

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
300-06	Κόλλα Χαλκού Copper Lock	€ 36,5



Χημικά Κυκλωμάτων Sentinel

Χημικά Κυκλωμάτων Sentinel

Κωδικός	Περιγραφή	ml	Τιμή
300-02	X400 High Performance Cleaner	1000	€ 38
300-03	X800 Fast Cleaner	1000	€ 38



**HEATMAX**

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Ενσύρματοι Θερμοστάτες

Ενσύρματοι Θερμοστάτες

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
100-00	Thalos Key (Με Μπαταρίες) 60	60

Περιγραφή

- Ενσύρματοι Θερμοστάτες υψηλής Ακρίβειας
 - Ψύξης - θέρμανσης,
 - Εύκολος στην ρύθμιση
 - Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη
 - Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 - Με δυνατότητα επιλογής αναλογικής (Proportional) ή ON/OFF λειτουργίας
 - Λειτουργία νυκτός



Ασύρματος Θερμοστάτης

Ασύρματος Θερμοστάτης

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
100-10	Thalos RF + Actuator	125

Περιγραφή

- Ασύρματος Θερμοστάτης υψηλής Ακρίβειας
 - Ψύξης - θέρμανσης,
 - Εύκολος στην ρύθμιση
 - Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη αφής (touch screen)
 - Με μεγάλη εμβέλεια για χρήση σε κάθε εγκατάσταση
 - Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 - Με δυνατότητα επιλογής αναλογικής (Proportional) ή ON/OFF λειτουργίας
 - Λειτουργία νυκτός



Ασύρματα Συστήματα Αυτονομίας

Ασύρματα Συστήματα Αυτονομίας

Κωδικός	Μοντέλο	Τιμή
100-11	Thalos RF	82
100-13	Actuator 4 Relay	200
100-12	Actuator 7 Relay	230

Περιγραφή

- Ασύρματος Θερμοστάτης υψηλής Ακρίβειας
 - Ψύξης - θέρμανσης,
 - Εύκολος στην ρύθμιση
 - Με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη αφής (touch screen)
 - Με μεγάλη εμβέλεια για χρήση σε κάθε εγκατάσταση
 - Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 - Με δυνατότητα επιλογής αναλογικής (Proportional) ή ON/OFF λειτουργίας
 - Κατάλληλοι για την ασύρματη αυτονομία από 2 έως 8 χώρων



**HEATMAX**

HEATING - COOLING - ENERGY APPLICATIONS

Λέβητες Pellet

EASY PFA

Κωδικός	Μοντέλο	Ισχύς σε kw	Τιμή
005-01	EASY PFA - 25k	25	3358
005-02	EASY PFA - 40k	40	4345
005-03	EASY PFA - 70k	70	6075
005-04	LIDYA-25	25	3450

Περιγραφή

- Υψηλός βαθμός απόδοσης (έως 94%)
- Ηλεκτρονικός πίνακας με Ελληνικό menu.
- Σύνδεση με θερμοστάτη χώρου.
- Μικρές διαστάσεις με ενσωματωμένη δεξαμενή pellet.
- Αντιστάθμιση
- Αντιπαγωτική λειτουργία και προστασία από υπερθέρμανση.
- Λειτουργία κυκλοφορητή σε τακτά χρονικά διαστήματα για αποφυγή μπλοκαρισμάτων



Η Σειρά Lidya διαθέτει επιπλέον:

- Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης
- Δοχείο διαστολής
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Μανόμετρο ελέγχου πίεσης κυκλώματος



Τεχνικά χαρακτηριστικά SlimPel Easy & Lidya

Μ.Μ.		SlimPel			
		Easy 25	Easy 40	Easy 70	Lidya
Ισχύς	kW	5 έως 25	8 έως 40	8 έως 70	5 έως 25
Εποχικός Βαθμός Απόδοσης	%	94	92	92	93
Υδραυλικές Συνδέσεις	Inch	1"	1"	2"	1"
Διάμετρος Καμινάδας	mm	128	128	200	80
Βάρος	Kg	172	260	360	196
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	cm	150 x 78 x 65	170 x 100 x 67	183 x 110 x 65	127 x 55 x 83
Χωρητικότητα Σιλό	Kg	53	88	110	35